



1800 cc



1000 cc



300 cc



Tappo in nylon
Nylon Lid



Tappo in ceramica
Ceramic lid



GIARE PER MULINO RAPIDO JARS FOR RAPID MILL

GIARE IN PORCELLANA PER MULINO RAPIDO

Giare in porcellana alluminosa per mulini rapidi, cotte ad alta temperatura ed esenti da porosità. La superficie esterna è a smalto bianco.

- Capacità: 300 cc – 1000 cc – 1800 cc
- Pezzatura materiali in ingresso < 80 mm
- Idonee per macinatura sia a secco che ad umido
- Contenuto massimo di Al_2O_3 : 66%
- Durezza scala Mohs: >8
- Complete di carica standard di biglie in allumina, tappo in nylon o in ceramica con guarnizione

PORCELAIN JARS FOR RAPID MILL

The jars for rapid mill are made of porcelain alumina, fired at high temperature and are free from porosity. The external surface is white glaze.

- Capacity: 300 cc – 1000 cc – 1800 cc
- Material feed size < 80 mm
- Suitable for both dry and wet grinding
- Maximum quantity of Al_2O_3 : 66%
- Mohs hardness scale: >8
- Complete with standard charge of alumina balls, nylon or ceramic lid with seal

	Capacità Giara / Jar Capacity		
	300 cc	1000 cc	1800 cc
Capacità effettiva Effective capacity	390 cc	989 cc	1788 cc
Capacità massima di carico a secco Maximum quantity of dry loading	200 gr	500/600 gr	1000/1200 gr
Rilascio alumina per minuto di lavorazione a secco Pollution per minute with dry grinding	0,009 gr	0,0119 gr	0,011 gr
Rilascio alumina per minuto di lavorazione a umido Pollution per minute with wet grinding	0,007 gr	0,016 gr	0,008 gr
Durata media con lavorazione a secco (ore) Medium working life with dry grinding (hours)	550	630	420
Durata media con lavorazione a umido (ore) Medium working life with wet grinding (hours)	600	720	510
Carica di sfere standard Ø 18 mm Standard charge of alumina balls Ø 18 mm	200 gr	500 gr	1200 gr

